

Sähkötiedot KAIR elegance 140

	KAIR elegance 140-SP	KAIR elegance 140-VP ¹⁾	KAIR elegance 140-SP+ KAIR elegance cool 3.3	KAIR elegance 140-VP+ KAIR elegance cool 3.3
syöttö sulake	16 A (10 A) ²⁾	6 A	16 A	16 A
ottovirta	9 A	1.6 A	9 A	8.5 A
ottoteho	2070 W	370 W	2070 W	2050 W
jännite/taajuus	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
sähköjälkilämmitys	1.7 kW		1.7 kW	
jäähdytyksen ottoteho			1.55 kW	1.55 kW
Johdotukset:				
syöttö	MMJ 3x2,5 S	MMJ 3x1,5 S	MMJ 3x2,5 S	MMJ 3x2,5 S
kauko-ohjauskytkin	MMO 7x1,5			
tuloilmapuhallin	MMJ 3x1,5 S			
poistoilmapuhallin	MMJ 3x1,5 S			
takkakytkin	MMJ 3x1,5 S			
liesituulettimen paineentasaus	MMJ 3x1,5 S			
keskuspölynimurin paineentasaus	MMJ 3x1,5 S			
jäähdytyksen huonetermostaatti ³⁾	MMJ 3x1,5 S ⁴⁾	MMJ 3x1,5 S ⁴⁾	MMJ 3x1,5 S	MMJ 3x1,5 S

1) Jos halutaan varautua mahdolliseen jäähdytysyksikköön, käytetään tietoja KAIR elegance 140-VP+KAIR elegance cool 3.3

2) 16 A syöttöön voidaan kytkeä jälkepäin jäähdytysyksikkö KAIR elegance cool 3.3
10 A syöttöön voidaan kytkeä ainoastaan lämmöntalteenottokoje KAIR elegance 140

3) Termostaatti toimitetaan jäähdytysyksikön mukana

4) Kaapeli vedetään valmiiksi, jos varaudutaan jälkepäin asennettavaan jäähdytysyksikköön KAIR elegance cool 3.3